



Catalogue résidentiel

International
(220V - 240V)



À PROPOS

- ✓ La première entreprise à offrir un système d'aspiration à vidange automatique breveté : la série Automatik.
- ✓ Fabricant d'aspirateurs centraux pour les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels.
- ✓ Conçu et fabriqué au Québec, reconnu mondialement dans 18 pays.

1973 - 1981

Le fondateur, M. Conrad Sévigny conçoit son prototype “le robot-vidangeur portatif”; un appareil assis sur une cuvette, se vidant automatiquement.

1982

Cette invention est commercialisée et Drainvac voit le jour.

1985

Commercialisation du premier modèle Automatik. L'entreprise grandissant, elle déménage et acquiert plusieurs véhicules pour la vente et l'installation de ses appareils.

1991

Drainvac prend davantage d'expansion et obtient une entente avec son premier distributeur européen.

2003

Inauguration de l'édifice actuel construit sur mesure à Mont-St-Hilaire (Canada).

2014

Martin Sévigny, achète l'entreprise de son père et devient président de Drainvac.

2022

Philippe Latour s'associe à Martin Sévigny et devient le président-directeur général de Drainvac.

SÉRIE DRAINVAC

Comparaison des séries :



PRO

- ✓ Notre gamme la plus économique
- ✓ Fonctionne avec sac et filtre
- ✓ Silencieux vendu séparément
- ✓ Couvre jusqu'à 325 m² de surface



Cyclonik

- ✓ Fonctionne sans sac
- ✓ Puissance de succion toujours constante
- ✓ Cuve de grande capacité
- ✓ Certains modèles aspirent les liquides
- ✓ Couvre jusqu'à 880 m² de surface



S1000

- ✓ Fonctionne avec sac et filtre
- ✓ Silencieux inclus
- ✓ Couvre jusqu'à 325 m² de surface



Automatik

- ✓ **Notre série signature :** fonctionne sans sac, filtré par l'eau et se vide automatiquement aux égouts
- ✓ Aspire la poussière et les liquides
- ✓ Idéal pour les personnes à mobilité réduite et les personnes souffrant d'allergie
- ✓ Couvre jusqu'à 1 860 m² de surface



Génération 2

- ✓ Modèles à 1 ou 2 moteurs
- ✓ Cuve de grande capacité
- ✓ Fonctionne avec sac et filtre
- ✓ Couvre jusqu'à 790 m² de surface

PROE107 : Filtre Activac 3 et silencieux non inclus

- Filtre permanent SMS
- Sac de récupération 3 plis* (SAC31)
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Caisson garanti à vie



Substances solides



DONNÉES TECHNIQUES

APPAREIL

PIUSSANCE	700 AW
COLONNE D'EAU	3880 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	315 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	65 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1610
HAUTEUR	58 cm
DIAMÈTRE	30 cm
CAPACITÉ	17 L
POIDS	8,5 kg
DISJONCTEUR	8 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC19

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE29
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	6
AMPÈRES	7
BROSSES DE CARBONE	BROS41

Produit certifié CE

* L'utilisation d'un sac est recommandée pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

SÉRIE GÉNÉRATION 2

Résidentiel

G2E-007 : Silencieux inclus

- Filtre permanent SMS
- Sac de récupération 3 plis* (SAC32)
- Caisson insonorisé et garanti à vie
- Interrupteur On/Off
- Cordon d'alimentation de 1,8 m



Substances solides



DONNÉES TECHNIQUES

APPAREIL

PIUSSANCE	700 AW
COLONNE D'EAU	3880 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	315 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	58 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1680
HAUTEUR	70 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	41 L
POIDS	10,5 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE29
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	9
AMPÈRES	7
BROSSES DE CARBONE	BROS41**

Produit certifié CE

* L'utilisation d'un sac est recommandée pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

**Les brosses de carbone pour le moteur MOTE29 durent deux fois plus longtemps que les autres modèles régulières.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

SÉRIE GÉNÉRATION 2

Résidentiel

G2E-2X5-M : Silencieux inclus

- Filtre permanent SMS
- Sac de récupération 2 plis* (SAC14)
- Interrupteur On/Off
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Caisson garanti à vie



Substances solides



DONNÉES TECHNIQUES

APPAREIL

PIUSSANCE	2 x 520 AW
COLONNE D'EAU	4318 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	271 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	72 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	3220
HAUTEUR	70 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	41 L
POIDS	14 kg
FUSIBLE	18 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE32
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	6
AMPÈRES	14
BROSSES DE CARBONE	BROS24

Produit certifié CE

* L'utilisation d'un sac est recommandée pour faciliter l'entretien et prolonger la durée de vie du filtre ainsi que de certaines pièces internes.

** Cet appareil à double motorisation devrait être relié à une sortie d'air extérieure. L'emploi d'un Activac 3^{MC} n'est donc pas recommandé.

SÉRIE

AUTOMATIK

Résidentiel

DF1A150.DRAIN : Avec drain d'évacuation

Tête auxiliaire non compatible.

Veuillez opter pour le modèle commercial DF2A31.DRAIN.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Caisson garanti à vie



Substances solides



Substances liquides

APPAREIL



DONNÉES TECHNIQUES

PIUSSANCE	525 AW
COLONNE D'EAU	3605 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	215 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	66 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1559
DÉBIT	1,2 L/min.
CAPACITÉ	18 L
HAUTEUR	93 cm
DIAMÈTRE	30 cm
POIDS	11 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE49
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	3
AILLETES	6
AMPÈRES	7
BROSSE DE CARBONE	BROS27

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.
Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

SÉRIE

AUTOMATIK

Résidentiel

DF1A150-CB.DRAIN :

Avec décanteur et drain d'évacuation

Tête auxiliaire non compatible.

Veuillez opter pour le modèle commercial DF2A31-CB.DRAIN.



Substances solides



Substances liquides

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Caisson garanti à vie



DONNÉES TECHNIQUES

APPAREIL

PIUSSANCE	525 AW
COLONNE D'EAU	3605 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	215 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	66 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	1559
DÉBIT	1,2 L/min.
CAPACITÉ	18 L
HAUTEUR	160 cm
DIAMÈTRE	30 cm
POIDS	11 kg
DISJONCTEUR	10 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE49
QUANTITÉ	1
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	3
AILETTES	6
AMPÈRES	7
BROSSE DE CARBONE	BROS27

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.
Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

DF2A310.DRAIN : Avec drain d'évacuation

Tête auxiliaire non compatible.

Veuillez opter pour le modèle commercial DF2A31.DRAIN.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Caisson garanti à vie



Substances solides



Substances liquides

APPAREIL**DONNÉES TECHNIQUES**

PIUSSANCE	2 x 355 AW
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	198 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2484
DÉBIT	1,2 L/min.
CAPACITÉ	29 L
HAUTEUR	122 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	22 kg
DISJONCTEUR	15 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.

Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

SÉRIE

AUTOMATIK

Résidentiel

DF2A310-CB.DRAIN :

Avec décanteur et drain d'évacuation

Tête auxiliaire non compatible.

Veuillez opter pour le modèle commercial DF2A31-CB.DRAIN.



Substances solides



Substances liquides

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Caisson garanti à vie



DONNÉES TECHNIQUES

APPAREIL

PIUSSANCE	2 x 355 AW
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	198 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2484
DÉBIT	1,2 L/min.
CAPACITÉ	29 L
HAUTEUR	165 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	22 kg
DISJONCTEUR	15 A
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.
Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

DF1R15 : Filtre cartouche (FILT28)

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée cyclonique sans sac ni filtre
- Évacuation extérieure obligatoire
- Cordon d'alimentation de 1,8 m, compteur horaire
- Caisson garanti à vie



Substances solides



Substances liquides

APPAREIL



DONNÉES TECHNIQUES

PUISSEANCE	3,46 HP
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	198 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2484
HAUTEUR	95 cm
DIAMÈTRE	38 cm
CAPACITÉ	46 L
POIDS	21 kg
FUSIBLE	12 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	DISJONCTEURS DE 16 A (EU)
CODE DE CIRCUIT	CIRC18

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux, la plaque de sortie d'air extérieur, la prise murale électrique et la plaque de finition sont inclus dans l'appareil.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

DF2A31.DRAIN : Avec drain d'évacuation

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Compteur horaire
- Caisson garanti à vie



Substances solides



Substances liquides



DONNÉES TECHNIQUES

APPAREIL

PIUSSANCE	3,46 HP
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	198 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2576
DÉBIT	2,3 L/min
CAPACITÉ	29 L
HAUTEUR	122 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	29,5 kg
DISJONCTEUR	12 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	DISJONCTEURS DE 16 A (EU)
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.
Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

SÉRIE

AUTOMATIK

Commercial

DF2A31-CB.DRAIN :

Avec décanteur et drain d'évacuation

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Compteur horaire
- Caisson garanti à vie



DONNÉES TECHNIQUES

APPAREIL

PIUSSANCE	3,46 HP
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	198 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2576
DÉBIT	2,3 L/min
CAPACITÉ	29 L
HAUTEUR	165 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	29,5 kg
DISJONCTEUR	12 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	DISJONCTEURS DE 16 A (EU)
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.
Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.



Substances solides



Substances liquides

DF2A31.DRAIN + TETE05 :

Configuration en parallèle avec drain d'évacuation et tête auxiliaire

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Compteur horaire
- Caisson garanti à vie

**DONNÉES TECHNIQUES****APPAREIL**

PIUSSANCE	2 x 3,46 HP
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	396 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	72 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2 x 2576
DÉBIT	2,3 L/min
CAPACITÉ	29 L
HAUTEUR	122,5 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	44,5 kg
DISJONCTEUR	2 x 12 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	2 x DISJONCTEURS DE 16 A (EU)
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 x 2 en série montés en parallèle
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	2 x 10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.
Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.

SÉRIE

AUTOMATIK

Commercial

DF2A31-CB.DRAIN + TETE05 :

Configuration en parallèle avec décanteur, drain d'évacuation et tête auxiliaire

Une tête auxiliaire peut être ajoutée en complément à cet appareil.

- Aspiration centralisée à vidange automatique
- Évacuation extérieure et entrée d'eau requise
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- Compteur horaire
- Caisson garanti à vie



Substances solides



Substances liquides

APPAREIL

PIUSSANCE	2 x 3,46 HP
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	396 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	72 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2 x 2576
DÉBIT	2,3 L/min
CAPACITÉ	29 L
HAUTEUR	165 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	44,5 kg
DISJONCTEUR	2 x 12 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	2 x DISJONCTEURS DE 16 A (EU)
CODE DE CIRCUIT	CIRC14

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 x 2 en série montés en parallèle
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	2 x 10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Le silencieux et la plaque de sortie d'air extérieur sont inclus dans l'appareil.

Ensemble de tuyaux d'évacuation vendu séparément.

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.



SÉRIE

AUTOMATIK

Commercial

TETE05

Compatible avec les modèles DF1R19-CT et DF2A31.



DONNÉES TECHNIQUES

TÊTE

PUISSEANCE	3,46 HP
COLONNE D'EAU	4191 mmH ₂ O
DÉBIT D'AIR	198 m ³ /h
NIVEAU DE BRUIT	70 dB à 3 m
VOLTAGE	220V - 240V
WATTS	2484
HAUTEUR	30 cm
DIAMÈTRE	38 cm
POIDS	15,9 kg
DISJONCTEUR	12 A
PANNEAU ÉLECTRIQUE	DISJONCTEURS DE 16 A (EU)

MOTEUR

CODE DE MOTEUR	MOTE14
QUANTITÉ	2 en série
DIAMÈTRE	14 cm
STAGES	2
AILETTES	8
AMPÈRES	10,8
BROSSES DE CARBONE	BROS28

Produit certifié CE

Toutes les illustrations, spécifications, couleurs et photographies apparaissant dans cette fiche peuvent changer sans préavis. Les valeurs de puissances peuvent varier. Celles-ci sont calculées selon le voltage utilisé en usine et en concordance avec les technicités du fournisseur. Drainvac s'efforce d'assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. Drainvac décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver.